

PRO - 100

MAX. TURNING DIA.	MM	150
MAX. TURNING LENGTH	MM	280
TRAVEL (X / Z)	MM	650 / 280
RAPID FEED (X / Z)	M/MIN	24
CHUCK SIZE	MM	165x3
SPINDLE POWER (FANUC)	kW	5.5
MAX. BAR CAPACITY	MM	32
SPINDLE NOSE		A2 - 5
WEIGHT (APPROX)	KG	2000

PRO - 200

MAX. TURNING DIA.	MM	150
MAX. TURNING LENGTH	MM	280
TRAVEL (X / Z)	MM	650 / 280
RAPID FEED (X / Z)	M/MIN	24
CHUCK SIZE	MM	200x3
SPINDLE POWER (FANUC)	kW	7.5
MAX. BAR CAPACITY	MM	32
SPINDLE NOSE		A2 - 6
WEIGHT (APPROX)	KG	2100





PRO - 100 TURRET

MAX. TURNING DIA.	MM	250
MAX. TURNING LENGTH	MM	200
TRAVEL (X / Z)	MM	420 / 200
RAPID FEED (X / Z)	M/MIN	24
CHUCK SIZE	MM	165x3
SPINDLE POWER (FANUC)	kW	5.5
MAX. BAR CAPACITY	MM	32
SPINDLE NOSE		A2 - 5
WEIGHT (APPROX)	KG	2100

PRO - 200 TURRET

MAX. TURNING DIA.	MM	250
MAX. TURNING LENGTH	MM	150
TRAVEL (X / Z)	MM	360 / 150
RAPID FEED (X / Z)	M/MIN	24
CHUCK SIZE	MM	200x3
SPINDLE POWER (FANUC)	kW	7.5
MAX. BAR CAPACITY	MM	42
SPINDLE NOSE		A2 - 6
WEIGHT (APPROX)	KG	2300

